


Geberit Mapress Hiiliteräs -muhvi



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	L	Z
22001	0480023	10	12 mm	4.2 cm	0.8 cm
22002	0480025	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
22003	0480028	15	18 mm	4.8 cm	0.8 cm
22004	0480030	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
22005	0480032	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
22006	0480034	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
22007	0480036	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
22008	0480038	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
22009	0480040	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm
22010	0480042	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm
22011	0480044	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm