


## Geberit FlowFit -kulmaliitin



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyisäältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu

### Tekniset tiedot

Materiaali | PPSU

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	arc	L	Z	
620.070.00.1	1752281	12	16 mm	90°	5.8 cm	2.5 cm	
620.071.00.1	1752282	15	20 mm	90°	6 cm	2.7 cm	
620.061.00.1	1752591	15	20 mm	45°	5.5 cm	1.9 cm	Uusi
620.072.00.1	1752283	20	25 mm	90°	6.2 cm	2.9 cm	
620.062.00.1	1752275	20	25 mm	45°	5.2 cm	1.9 cm	
620.063.00.1	1752276	25	32 mm	45°	5.9 cm	2.3 cm	
620.073.00.1	1752284	25	32 mm	90°	7 cm	3.4 cm	
620.064.00.1	1752277	32	40 mm	45°	5.9 cm	2.5 cm	
620.074.00.1	1752285	32	40 mm	90°	7.5 cm	3.9 cm	
620.065.00.1	1752278	40	50 mm	45°	9 cm	3 cm	
620.075.00.1	1752286	40	50 mm	90°	11.5 cm	5.6 cm	
620.066.00.1	1752279	50	63 mm	45°	9.9 cm	3.5 cm	
620.076.00.1	1752287	50	63 mm	90°	12.5 cm	6.1 cm	
620.067.00.1	1752280	65	75 mm	45°	9.9 cm	3.5 cm	
620.077.00.1	1752288	65	75 mm	90°	13 cm	6.7 cm	