


Geberit Mapress CuNiFe -supistus S/U



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisäلت, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Alipaineelle

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Keskeinen
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, Ø	d1, Ø	L	H
67305	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm
67307	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm
67309	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm
67312	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm
67313	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm
67317	40 / 25	42 mm	28 mm	8.3 cm	6 cm
67318	40 / 32	42 mm	35 mm	7.6 cm	5 cm
67323	50 / 32	54 mm	35 mm	10.6 cm	8 cm
67324	50 / 40	54 mm	42 mm	8.9 cm	5.9 cm
67337	65 / 40	76.1 mm	42 mm	12.7 cm	9.7 cm
67325	65 / 50	76.1 mm	54 mm	14.6 cm	11.1 cm
67338	80 / 50	88.9 mm	54 mm	16.2 cm	12.8 cm
67327	80 / 65	88.9 mm	76.1 mm	16 cm	10.7 cm
67346	100 / 65	108 mm	76.1 mm	18.4 cm	13.1 cm
67330	100 / 80	108 mm	88.9 mm	20.4 cm	14.4 cm