


## Geberit Mapress CuNiFe -T-haara, supistettu



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatu luokka 0-3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Alipaineelle

### Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, Ø	d1, Ø	d2, Ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
67206	20 / 12 / 20	22 mm	15 mm	22 mm	90°	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.4 cm	1.6 cm
67209	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	28 mm	90°	8.4 cm	4.7 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	1.9 cm
67211	25 / 20 / 25	28 mm	22 mm	28 mm	90°	8.4 cm	4.8 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	1.9 cm
67212	32 / 12 / 32	35 mm	15 mm	35 mm	90°	10 cm	4.9 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.9 cm	2.4 cm
67214	32 / 20 / 32	35 mm	22 mm	35 mm	90°	10 cm	5.2 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.1 cm	2.4 cm
67215	32 / 25 / 32	35 mm	28 mm	35 mm	90°	10 cm	5.5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.2 cm	2.4 cm
67218	40 / 20 / 40	42 mm	22 mm	42 mm	90°	11.4 cm	5.4 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.7 cm
67219	40 / 25 / 40	42 mm	28 mm	42 mm	90°	11.4 cm	5.8 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	2.7 cm
67220	40 / 32 / 40	42 mm	35 mm	42 mm	90°	11.4 cm	6.2 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm	2.7 cm
67227	50 / 20 / 50	54 mm	22 mm	54 mm	90°	13.8 cm	6.1 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4 cm	3.4 cm
67228	50 / 25 / 50	54 mm	28 mm	54 mm	90°	13.8 cm	6.4 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.1 cm	3.4 cm
67225	50 / 32 / 50	54 mm	35 mm	54 mm	90°	13.8 cm	6.8 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	3.4 cm
67226	50 / 40 / 50	54 mm	42 mm	54 mm	90°	13.8 cm	7.2 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	3.4 cm
67229	65 / 20 / 65	76.1 mm	22 mm	76.1 mm	90°	23 cm	7.2 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.1 cm	6.2 cm
67230	65 / 25 / 65	76.1 mm	28 mm	76.1 mm	90°	23 cm	7.5 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.2 cm	6.2 cm
67231	65 / 32 / 65	76.1 mm	35 mm	76.1 mm	90°	23 cm	7.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm
67252	65 / 40 / 65	76.1 mm	42 mm	76.1 mm	90°	23 cm	8.3 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm
67253	65 / 50 / 65	76.1 mm	54 mm	76.1 mm	90°	23 cm	8.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.4 cm	6.2 cm
67233	80 / 20 / 80	88.9 mm	22 mm	88.9 mm	90°	26 cm	7.8 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.7 cm	7 cm
67250	80 / 25 / 80	88.9 mm	28 mm	88.9 mm	90°	26 cm	8.1 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.8 cm	7 cm
67251	80 / 32 / 80	88.9 mm	35 mm	88.9 mm	90°	26 cm	8.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm
67239	80 / 40 / 80	88.9 mm	42 mm	88.9 mm	90°	26 cm	8.9 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm
67260	80 / 50 / 80	88.9 mm	54 mm	88.9 mm	90°	26 cm	9.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6 cm	7 cm
67261	80 / 65 / 80	88.9 mm	76.1 mm	88.9 mm	90°	26 cm	11.6 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.3 cm	7 cm
67244	100 / 20 / 100	108 mm	22 mm	108 mm	90°	31 cm	8.8 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.7 cm	8 cm
67245	100 / 25 / 100	108 mm	28 mm	108 mm	90°	31 cm	9.1 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.8 cm	8 cm
67246	100 / 32 / 100	108 mm	35 mm	108 mm	90°	31 cm	9.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm
67247	100 / 40 / 100	108 mm	42 mm	108 mm	90°	31 cm	9.9 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm

Tuotenro	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
67248	100 / 50 / 100	108 mm	54 mm	108 mm	90 °	31 cm	10.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7 cm	8 cm
67269	100 / 65 / 100	108 mm	76.1 mm	108 mm	90 °	31 cm	12.6 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.3 cm	8 cm
67270	100 / 80 / 100	108 mm	88.9 mm	108 mm	90 °	31 cm	13.7 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.7 cm	8 cm