


Geberit Mapress Hiiliteräs -liitinmuhvi sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jääymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jääymisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	L	Z
21800	0482554	10	12 mm	3/8 "	3.1 cm	0.3 cm
21801	0482555	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.4 cm	0.4 cm
21827	0482557	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
21802	0482559	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21823	0482560	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.8 cm	0.7 cm
21803	0482565	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
21804	0482566	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.8 cm	0.3 cm
21805	0482570	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.8 cm	0.3 cm
21806	0482571	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
21824	0482572	20 / 25	22 mm	1 "	4.2 cm	0.4 cm
21807	0482575	25 / 15	28 mm	1/2 "	3.8 cm	0.2 cm
21808	0482576	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.8 cm	0.1 cm
21809	0482577	25	28 mm	1 "	4.4 cm	0.4 cm
21810	0482581	32 / 20	35 mm	3/4 "	4.2 cm	0.1 cm
21820	0482582	32 / 25	35 mm	1 "	4.5 cm	0.2 cm
21811	0482578	32	35 mm	1 1/4 "	4.9 cm	0.4 cm
21814	0482579	40	42 mm	1 1/2 "	5.3 cm	0.4 cm
21818	0482580	50	54 mm	2 "	6.2 cm	0.5 cm