


Geberit Mapress CuNiFe -T-haara, läpimittainen



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Alipaineelle

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, ø	arc	L	L1	I	Z	Z1
68002	12	15 mm	90 °	6.4 cm	4 cm	3.2 cm	1.2 cm	2 cm
68004	20	22 mm	90 °	7.4 cm	4.5 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.4 cm
68005	25	28 mm	90 °	8.4 cm	5.1 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.8 cm
68006	32	35 mm	90 °	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
68007	40	42 mm	90 °	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
68008	50	54 mm	90 °	13.8 cm	7.2 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.7 cm
68009	65	76.1 mm	90 °	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
68010	80	88.9 mm	90 °	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
68011	100	108 mm	90 °	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm