


Geberit Mapress Kupari -T-haara, läpimittainen



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$	arc	L	L1	I	Z	Z1
61000	1540804	10	12 mm	90 °	6.2 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.4 cm	1.4 cm
61002	1540805	12	15 mm	90 °	6.4 cm	3.1 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
61003	1540806	15	18 mm	90 °	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.4 cm
61004	1540807	20	22 mm	90 °	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.6 cm
61005	1540808	25	28 mm	90 °	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.9 cm
61006	1540809	32	35 mm	90 °	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
61007	1540810	40	42 mm	90 °	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
61008	1540811	50	54 mm	90 °	13.8 cm	7.8 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.3 cm
61011	1544618	65	76.1 mm	90 °	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
61012	1544619	80	88.9 mm	90 °	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
61013	1544620	100	108 mm	90 °	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm