


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/S



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54 \text{ mm}$
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54 \text{ mm}$
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54 \text{ mm}$
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$	arc	L	Z
60101	1540044	10	12 mm	90 °	3.1 cm	1.4 cm
60601	1540244	10	12 mm	45 °	2.6 cm	0.9 cm
60602	1540246	12	15 mm	45 °	2.8 cm	0.8 cm
60102	1540046	12	15 mm	90 °	3.8 cm	1.8 cm
60603	1540249	15	18 mm	45 °	2.9 cm	0.9 cm
60103	1540049	15	18 mm	90 °	4.2 cm	2.2 cm
60604	1540251	20	22 mm	45 °	3.2 cm	1.1 cm
60104	1540051	20	22 mm	90 °	4.7 cm	2.6 cm
60605	1540253	25	28 mm	45 °	3.7 cm	1.4 cm
60105	1540053	25	28 mm	90 °	5.7 cm	3.4 cm
60606	1540255	32	35 mm	45 °	4 cm	1.4 cm
60106	1540055	32	35 mm	90 °	6.5 cm	3.9 cm
60607	1540257	40	42 mm	45 °	4.7 cm	1.7 cm
60107	1540057	40	42 mm	90 °	7.6 cm	4.6 cm
60608	1540259	50	54 mm	45 °	5.7 cm	2.2 cm
60108	1540059	50	54 mm	90 °	9.5 cm	6 cm
60611	1544606	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm
60111	1544600	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm
60612	1544607	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm
60112	1544601	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm
60613	1544608	100	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm
60113	1544602	100	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm