


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara, läpimittainen



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Kylläiselle vesihöyrylle $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on $> 6,0$
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo $> 6,0$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	L	L1	I	Z	Z1
33008	1283021	10	12 mm	90 °	5.6 cm	3.5 cm	2.8 cm	1.1 cm	1.8 cm
31002	1283024	12	15 mm	90 °	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm
31003	1283027	15	18 mm	90 °	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm
31004	1283029	20	22 mm	90 °	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm
31005	1283031	25	28 mm	90 °	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm
31006	1283033	32	35 mm	90 °	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm
31007	1283035	40	42 mm	90 °	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm
31008	1283036	50	54 mm	90 °	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm
31009	1283038	65	76.1 mm	90 °	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
31010	1283039	80	88.9 mm	90 °	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
31011	1283040	100	108 mm	90 °	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm