

Geberit Mapress CuNiFe -T-haara sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Alipaineelle

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, Ø	Rp	d1, Ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
67344	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	90 °	6.4 cm	3.7 cm	3.2 cm	3.2 cm	0.8 cm	2.4 cm	0.8 cm
67347	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	90 °	7.4 cm	4.1 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.8 cm	1.6 cm
67348	20	22 mm	3/4 "	22 mm	90 °	7.4 cm	4.6 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	3.1 cm	1.6 cm
67349	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	90 °	8.4 cm	4.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.1 cm	1.9 cm
67350	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	90 °	8.4 cm	4.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.1 cm	1.9 cm
67352	32 / 15 / 32	35 mm	1/2 "	35 mm	90 °	10 cm	4.8 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.5 cm	2.4 cm
67353	32 / 20 / 32	35 mm	3/4 "	35 mm	90 °	10 cm	5.3 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	4 cm	2.4 cm
67356	40 / 15 / 40	42 mm	1/2 "	42 mm	90 °	11.4 cm	5.1 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.8 cm	2.7 cm
67357	40 / 20 / 40	42 mm	3/4 "	42 mm	90 °	11.4 cm	5.6 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	4.3 cm	2.7 cm
67360	50 / 15 / 50	54 mm	1/2 "	54 mm	90 °	13.8 cm	5.7 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.4 cm	3.4 cm
67361	50 / 20 / 50	54 mm	3/4 "	54 mm	90 °	13.8 cm	6.2 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.9 cm	3.4 cm
67366	65 / 20 / 65	76.1 mm	3/4 "	76.1 mm	90 °	23 cm	7.0 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.5 cm	6.2 cm
67369	80 / 20 / 80	88.9 mm	3/4 "	88.9 mm	90 °	26 cm	7.6 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.1 cm	7 cm
67373	100 / 20 / 100	108 mm	3/4 "	108 mm	90 °	31 cm	8.6 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.1 cm	8 cm