


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -liitinmuhvi ulkokierteellä (kaasu)



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Maakaasuille
- Nestekaasuille
- Biokaasuille
- Maa- ja nestekaasuille

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori

- Puristamattomana vuotava liitos
- Merkitty keltaisella
- O-rengas keltaista HNBR-kumia
- Muhvipäissä keltainen suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	L	H
34066	1274146	12 / 15	15 mm	1/2 "	4.1 cm	2.1 cm
34142	1274147	12 / 20	15 mm	3/4 "	4.3 cm	2.3 cm
34067	1274148	15	18 mm	1/2 "	4.2 cm	2.2 cm
34143	1274149	15 / 20	18 mm	3/4 "	4.4 cm	2.4 cm
34069	1274150	20 / 15	22 mm	1/2 "	4.2 cm	2.1 cm
34070	1274151	20	22 mm	3/4 "	4.4 cm	2.3 cm
34346	1274152	20 / 25	22 mm	1 "	4.6 cm	2.5 cm
34068	1274153	25 / 20	28 mm	3/4 "	4.6 cm	2.3 cm
34071	1274154	25	28 mm	1 "	4.8 cm	2.3 cm
34075	1274155	32 / 25	35 mm	1 "	5.1 cm	2.5 cm
34072	1274156	32	35 mm	1 1/4 "	5.3 cm	2.7 cm
34076	1274157	32 / 40	35 mm	1 1/2 "	5.3 cm	2.7 cm
34073	1274158	40	42 mm	1 1/2 "	5.7 cm	2.7 cm
34074	1274159	50	54 mm	2 "	8.9 cm	5.4 cm
34077	1274160	65	76.1 mm	2 1/2 "	12.3 cm	7 cm
34078	1274161	80	88.9 mm	3 "	13.7 cm	7.7 cm



- Liittimet kierrelitoksilla >2" omaavat supistetun käyttöpaineen: MOP 0.1 / GT 0.1