


Geberit Mapress ruostumaton teräs kierreltiitos CrNi-teräksestä valmistetulla liitinmutterilla



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Kylläiselle vesihöyrylle ≤ 120 °C
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuskasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	DN	d, Ø	G	L	Z
35390	12	15 mm	3/4 "	6.6 cm	2.6 cm
35391	15	18 mm	3/4 "	6.9 cm	2.9 cm
35392	20	22 mm	1 "	7.2 cm	3 cm
35393	25	28 mm	1 1/4 "	7.7 cm	3.1 cm
35394	32	35 mm	1 1/2 "	8.2 cm	3 cm
35395	40	42 mm	1 3/4 "	9.5 cm	3.5 cm
35396	50	54 mm	2 3/8 "	11.3 cm	4.3 cm