



## Geberit Mapress Hiiliteräs -kierreltiitos



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristusindikaattori

- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	DN	d, ø	G	L	Z
25319	10	12 mm	1/2 "	5.8 cm	2.1 cm
25320	12	15 mm	3/4 "	6.6 cm	2.6 cm
25321	15	18 mm	3/4 "	6.9 cm	2.9 cm
25322	20	22 mm	1 "	7.2 cm	3 cm
25323	25	28 mm	1 1/4 "	7.7 cm	3.1 cm
25324	32	35 mm	1 1/2 "	8.2 cm	3 cm
25325	40	42 mm	1 3/4 "	9.5 cm	3.5 cm
25326	50	54 mm	2 3/8 "	11.3 cm	4.3 cm