


Geberit Isol Flex -äänieristysmatto, putkileikkaus



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Ilmäänieristykseen ja rakenneäänieristykseen
- Soveltuu rajoituksin käytettäväksi sadevesiputkien kondenssieristeenä

Ominaisuudet

- Itseliimautuva
- Ääntä eristävä
- Putkiläpimittaan sopivaksi leikattu
- Pinta sopii liimanauhalle
- Palotunnus BKZ 5.2 VKF:n paloturvallisuuskäytön mukaisesti

- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaisesti
- Palokäyttäytymisloukka E standardin EN 13501-1 mukaan

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-5 – +40 °C
Varastointilämpötila	-20 – +60 °C
Lämmönkestävyys	-20 – +80 °C
Materiaali	PUR
Lämmönjohtavuus	0.042 W/(m.K)
Vesihöyryn diffuusiovastus	32000

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	s	L	B
356.010.00.1	2300682	56 / 60	56 / 63 mm	17 mm	118 cm	32 cm
356.011.00.1	2300683	70	75 mm	17 mm	118 cm	36 cm
356.012.00.1	2300684	90	90 mm	17 mm	118 cm	41 cm
356.013.00.1	2300685	100	110 mm	17 mm	118 cm	48 cm
356.014.00.1	2300686	125	125 / 135 mm	17 mm	118 cm	57 cm