


Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/U



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jääymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jääymisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
20301	0480823	10	12 mm	90 °	4.2 cm	5.2 cm	2.5 cm
20701	0481023	10	12 mm	45 °	3.2 cm	4.1 cm	1.5 cm
20702	0481025	12	15 mm	45 °	3.6 cm	4.5 cm	1.6 cm
20302	0480825	12	15 mm	90 °	4.9 cm	5.9 cm	2.9 cm
20703	0481028	15	18 mm	45 °	3.7 cm	4.2 cm	1.7 cm
20303	0480828	15	18 mm	90 °	5.3 cm	6.1 cm	3.3 cm
20704	0481030	20	22 mm	45 °	4.2 cm	5.2 cm	2.1 cm
20304	0480830	20	22 mm	90 °	6.1 cm	7 cm	4 cm
20705	0481032	25	28 mm	45 °	4.8 cm	5.6 cm	2.5 cm
20305	0480832	25	28 mm	90 °	7.2 cm	7.9 cm	4.9 cm
23706	0481034	32	35 mm	45 °	4.3 cm	5.3 cm	1.7 cm
23306	0480834	32	35 mm	90 °	6.8 cm	7.4 cm	4.2 cm
23707	0481036	40	42 mm	45 °	5.1 cm	6.1 cm	2.1 cm
23307	0480836	40	42 mm	90 °	8 cm	8.8 cm	5 cm
23708	0481038	50	54 mm	45 °	6.2 cm	7.3 cm	2.7 cm
23308	0480838	50	54 mm	90 °	10 cm	10.8 cm	6.5 cm
20709	0481040	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
20309	0480840	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
20710	0481042	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
20310	0480842	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
20711	0481044	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
20311	0480844	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm