


## Geberit Silent-Pro -haarayhde 45°



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Käytä standardin EN 12050-2 ja EN 12050-3 mukaisten talousjäteveden pumppaamoiden painejohdoissa ainoastaan putkikokoa DN 50

### Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Tiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Asennuslämpötila  | -10 – +40 °C  |
| Materiaali        | PP MX         |
| Lämpölaajeneminen | 0.08 mm/(m·K) |

| Tuotenro     | LVI nro. | DN        | d, Ø   | d1, Ø  | arc  | H       | Z1     | Z2      | Z3      |
|--------------|----------|-----------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------|
| 393.232.14.1 | 2409851  | 50 / 50   | 50 mm  | 50 mm  | 45 ° | 12.9 cm | 1.5 cm | 6.3 cm  | 6.3 cm  |
| 393.332.14.1 | 2409852  | 70 / 50   | 75 mm  | 50 mm  | 45 ° | 13.5 cm | 0.1 cm | 8.1 cm  | 7.8 cm  |
| 393.333.14.1 | 2409853  | 70 / 70   | 75 mm  | 75 mm  | 45 ° | 16.9 cm | 1.9 cm | 9.4 cm  | 9.4 cm  |
| 393.432.14.1 | 2409854  | 90 / 50   | 90 mm  | 50 mm  | 45 ° | 13.9 cm | 0.6 cm | 9.2 cm  | 8.4 cm  |
| 393.433.14.1 | 2409855  | 90 / 70   | 90 mm  | 75 mm  | 45 ° | 17.5 cm | 1.2 cm | 10.5 cm | 10.2 cm |
| 393.434.14.1 | 2409856  | 90 / 90   | 90 mm  | 90 mm  | 45 ° | 19.6 cm | 2.2 cm | 11.3 cm | 11.3 cm |
| 393.532.14.1 | 2409857  | 100 / 50  | 110 mm | 50 mm  | 45 ° | 15.1 cm | 1.5 cm | 10.6 cm | 9.8 cm  |
| 393.533.14.1 | 2409858  | 100 / 70  | 110 mm | 75 mm  | 45 ° | 18.5 cm | 0.2 cm | 11.9 cm | 11.5 cm |
| 393.534.14.1 | 2409859  | 100 / 90  | 110 mm | 90 mm  | 45 ° | 20.5 cm | 1.1 cm | 12.6 cm | 12.6 cm |
| 393.535.14.1 | 2409860  | 100 / 100 | 110 mm | 110 mm | 45 ° | 23.3 cm | 2.7 cm | 13.8 cm | 13.8 cm |
| 393.633.14.1 | 2409861  | 125 / 70  | 125 mm | 75 mm  | 45 ° | 20.1 cm | 0.4 cm | 13.3 cm | 13.1 cm |
| 393.634.14.1 | 2409862  | 125 / 90  | 125 mm | 90 mm  | 45 ° | 24.3 cm | 2.8 cm | 18.4 cm | 14.2 cm |
| 393.635.14.1 | 2409863  | 125 / 100 | 125 mm | 110 mm | 45 ° | 24.3 cm | 2.1 cm | 14.7 cm | 14.9 cm |
| 393.636.14.1 | 2409864  | 125 / 125 | 125 mm | 125 mm | 45 ° | 26.2 cm | 3.1 cm | 15.7 cm | 15.7 cm |
| 393.734.14.1 | 2409865  | 150 / 90  | 160 mm | 90 mm  | 45 ° | 25.2 cm | 1 cm   | 21 cm   | 16.2 cm |
| 393.735.14.1 | 2409866  | 150 / 100 | 160 mm | 110 mm | 45 ° | 25.2 cm | 0.3 cm | 17.3 cm | 16.9 cm |
| 393.736.14.1 | 2409867  | 150 / 125 | 160 mm | 125 mm | 45 ° | 27.3 cm | 1.4 cm | 18.4 cm | 17.9 cm |
| 393.737.14.1 | 2409868  | 150 / 150 | 160 mm | 160 mm | 45 ° | 32.4 cm | 4 cm   | 20.3 cm | 20.3 cm |



- Tuotteet 393.634.14.1 ja 393.734.14.1 koostuvat kumpikin yhdestä samanlaisesta haarayhteestä ja vastaavasta supistuksesta. Osat toimitetaan irrallisina pussissa