


Geberit FlowFit -kuljaliitin 90° MasterFix-sovittimella



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Yhdistämiseen ilman työkaluja asennuselementteihin, asennuslevyihin ja liitäntöihin ulkokierteellä MF 1/2"
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- MasterFix jossa sininen suojahattu

Tekniset tiedot

Materiaali | PPSU

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	RpMF	arc	L	L1	Z	Z1
620.490.00.1	1752391	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	4.3 cm	5.8 cm	2.7 cm	2.5 cm
620.491.00.1	1752392	15	20 mm	1/2 "	90 °	4.3 cm	5.8 cm	2.8 cm	2.5 cm