


Geberit FlowFit -käyrä 90° sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepäät läpikuultavalla suojatulpalla

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
620.540.00.1	1752408	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.2 cm	2.8 cm	0.9 cm
620.550.00.1	1752411	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	6.3 cm	2.5 cm	3 cm	1.2 cm
620.541.00.1	1752409	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.4 cm	2.8 cm	1.1 cm
620.551.00.1	1752412	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	2.6 cm	3.2 cm	1.3 cm
620.532.00.1	1752403	20	25 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	2.8 cm	3.2 cm	1.5 cm
620.542.00.1	1752410	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.9 cm	3 cm	3.6 cm	1.4 cm
620.533.00.1	1752404	25	32 mm	1 "	90 °	7.4 cm	3.4 cm	3.8 cm	1.8 cm
620.534.00.1	1752405	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	8.1 cm	3.7 cm	4.5 cm	2.2 cm
620.535.00.1	1752406	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	11.2 cm	4.5 cm	5.3 cm	3 cm
620.536.00.1	1752407	50	63 mm	2 "	90 °	12.8 cm	5.3 cm	6.4 cm	3.5 cm