


Geberit FlowFit -liitinmuovi ulkokierteellä



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepääät läpikuultavalla suojahatulla

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	L	H	SW
620.300.00.1	1752494	12 / 10	16 mm	3/8 "	6.1 cm	2.8 cm	18 mm
620.310.00.1	1752362	12 / 15	16 mm	1/2 "	6.1 cm	2.8 cm	22 mm
620.320.00.1	1752369	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.5 cm	3.2 cm	27 mm
620.301.00.1	1752495	15 / 10	20 mm	3/8 "	6.1 cm	2.8 cm	18 mm
620.311.00.1	1752363	15	20 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm
620.321.00.1	1752370	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	3.2 cm	27 mm
620.308.00.1	1752567	15 / 25	20 mm	1 "	6.4 cm	3.1 cm	34 mm
620.302.00.1	1752356	20 / 15	25 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm
620.312.00.1	1752364	20	25 mm	3/4 "	6.8 cm	3.5 cm	27 mm
620.322.00.1	1752371	20 / 25	25 mm	1 "	6.6 cm	3.3 cm	34 mm
620.309.00.1	1752568	25 / 20	32 mm	3/4 "	7.5 cm	3.9 cm	27 mm
620.303.00.1	1752357	25	32 mm	1 "	7.5 cm	3.9 cm	34 mm
620.313.00.1	1752365	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	7.2 cm	3.6 cm	43 mm
620.304.00.1	1752358	32 / 25	40 mm	1 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm
620.314.00.1	1752366	32	40 mm	1 1/4 "	7.4 cm	3.8 cm	47 mm
620.324.00.1	1752372	32 / 40	40 mm	1 1/2 "	7.3 cm	3.7 cm	49 mm
620.305.00.1	1752359	40	50 mm	1 1/2 "	10 cm	4.1 cm	59 mm
620.315.00.1	1752367	40 / 50	50 mm	2 "	10.4 cm	4.4 cm	60 mm
620.306.00.1	1752360	50	63 mm	2 "	11 cm	4.7 cm	74 mm
620.316.00.1	1752368	50 / 65	63 mm	2 1/2 "	11.3 cm	4.9 cm	76 mm
620.307.00.1	1752361	65	75 mm	2 1/2 "	11.4 cm	5 cm	86 mm