


Geberit Mapress Kupari -hattu



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Putken päiden pysyvään tulppaamiseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamaton vuotava liitos $\varnothing \leq 54 \text{ mm}$
- O-rengas mustaa CIIR-kumia $\varnothing \leq 54 \text{ mm}$
- O-rengas mustaa EPDM-kumia, $\varnothing > 54 \text{ mm}$
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, $\varnothing$	L	Z
60231	1542745	10	12 mm	2 cm	0.3 cm
60232	1542747	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
60233	1542749	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
60234	1542751	20	22 mm	2.5 cm	0.4 cm
60235	1542753	25	28 mm	2.7 cm	0.4 cm
60236	1542755	32	35 mm	3 cm	0.4 cm
60237	1542757	40	42 mm	3.4 cm	0.4 cm
60238	1542759	50	54 mm	3.9 cm	0.4 cm
60240	1544627	65	76.1 mm	6.4 cm	1.1 cm
60241	1544628	80	88.9 mm	7.1 cm	1.1 cm
60242	1544629	100	108 mm	8.6 cm	1.1 cm