



Geberit Mapress Therm -yhdistäjä sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. tyyppi)
- Talotekniikkaan ja teollisuuteen

Ominaisuudet

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Liitinmutteri messinkiä
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali | Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z	
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm								
45402	1273698	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5.9 cm	2.6 cm	Uusi
45404	1273699	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.3 cm	2.7 cm	Uusi
45406	1273700	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.1 cm	3.1 cm	Uusi
45407	1273701	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.7 cm	3.2 cm	Uusi
45408	1273702	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.2 cm	3.3 cm	Uusi
45409	1273703	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.5 cm	3.7 cm	Uusi