


Geberit Mapress CuNiFe -liitinmuhvi ulkokierteellä NPT



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Alipaineelle

Ominaisuudet

- NPT-putkikierte standardin ASME/ANSI B1.20.1 mukaan
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, ø	NPT	L	H
68833	12 / 15	15 mm	1/2 "	6.1 cm	4.1 cm
68837	20	22 mm	3/4 "	6.3 cm	4.2 cm
68838	25	28 mm	1 "	7.2 cm	4.9 cm
68839	32	35 mm	1 1/4 "	7.8 cm	5.2 cm
68840	40	42 mm	1 1/2 "	8.3 cm	5.3 cm
68841	50	54 mm	2 "	9 cm	5.5 cm