


## Geberit FlowFit -hanakulma 90°



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyisältö, laatu luokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Kolme kiinnityspistettä
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepääät läpikuultavalla suojatulpalla

### Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS)

| Tuotenro     | LVI nro. | DN | d, ø  | Rp    | arc  | L      | L1     | I      | I1     | Z      |
|--------------|----------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 620.760.00.1 | 1752481  | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 3.6 cm | 6 cm   | 1.9 cm | 1.3 cm | 2.8 cm |
| 620.761.00.1 | 1752482  | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 3.6 cm | 6.3 cm | 1.9 cm | 1.3 cm | 3.1 cm |
| 620.811.00.1 | 1752484  | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 5.2 cm | 6 cm   | 1.9 cm | 1.7 cm | 3.1 cm |
| 620.802.00.1 | 1752483  | 20 | 25 mm | 3/4 " | 90 ° | 5.2 cm | 6.7 cm | 1.9 cm | 1.9 cm | 3.4 cm |