Geberitin mallin 186 pesuallashana, paristokäyttöinen

Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Käyttöveden ottoon
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Asennettavaksi pesualtaisiin tai tasoihin
- Kylmän ja lämpimän veden liitäntään (vain sekoittajalla varustetussa mallissa)
- Kylmän tai sekoitetun veden liitäntään (vain mallissa ilman sekoittajaa)
- Käytettäväksi jaloteräksisen altaan kanssa
- Sekoittajalla tai suihkutermostaatilla varustettu malli ei sovellu pikakuumentimelle, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimilla"

Ominaisuudet

- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Ilkivaltasuojattu
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Lämpötilan säätö sekoittajalla (vain sekoittajalla varustetussa mallissa)
- Vesi ei säädettävissä puhtaasti lämpimäksi tai puhtaasti kylmäksi (vain sekoittajalla varustetussa mallissa)
- Sähkönsyöttö paristolla
- Muunnettavissa verkkovirtakäyttöä varten
- Paristo riittää noin 200 000 laukaisuun
- Varoitus heikosta paristosta
- Säädettävä energiansäästötila
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Vedensäästön ohjelma säädettävissä
- Intervallihuuhtelun ohjelma säädettävissä
- Jatkuva huuhtelu yksilöllisesti säädettävissä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa

Tekniset tiedot

Paristomalli	CR-P2 (6 V)
IP-luokitus	IP44
Käyttöjännite	6 V DC
Käyttöpaine	0.5-8 bar
Paine-ero KV/VV	≤ 1.5 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Ympäristön lämpötila	1–40 °C
Veden enimmäislämpötila	60 °C
Veden enimmäislämpötila, lyhytaikainen	90 °C
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	6 l/min
Mitoitusvirtaama	0.07 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar
Aktivointietäisyyden säätöalue	5-33 cm
Aktivointietäisyyden tehdasasetus	16-18 cm
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	168 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluajan tehdasasetus	3 s
Materiaali	Kromattu messinki

Toimituksen sisältö

- Korisuodatin
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	Väri / pinta	Sekoittaja	H
116.236.21.1	Kromattu	Ilman sekoittajaa	12 cm
116.246.21.1	Kromattu	Sekoittajalla	12 cm
116.256.21.1	Kromattu	Sekoittajalla ja kahvalla	12 cm

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar