


## Geberit FlowFit -T-haara, läpimittainen



Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu

### Tekniset tiedot

Materiaali

PPSU

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
620.080.00.1	1752289	12	16 mm	90 °	11.5 cm	5.8 cm	2.5 cm
620.081.00.1	1752290	15	20 mm	90 °	11.9 cm	6 cm	2.7 cm
620.082.00.1	1752291	20	25 mm	90 °	12.4 cm	6.2 cm	2.9 cm
620.083.00.1	1752292	25	32 mm	90 °	14 cm	7 cm	3.4 cm
620.084.00.1	1752293	32	40 mm	90 °	15 cm	7.5 cm	3.9 cm
620.085.00.1	1752294	40	50 mm	90 °	23 cm	11.5 cm	5.6 cm
620.086.00.1	1752295	50	63 mm	90 °	24.9 cm	12.5 cm	6.1 cm
620.087.00.1	1752296	65	75 mm	90 °	26.1 cm	13.1 cm	6.7 cm