


Geberit Mapress Kupari -käyrä S/U (kromattu)



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Talotekniikkaan

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali | Cu-DHP kupari CW024A (EN 1412)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
60025	1545924	10	12 mm	90 °	3.1 cm	4.5 cm	1.4 cm
60007	1545906	10	12 mm	45 °	2.6 cm	3.5 cm	0.9 cm
60008	1545907	12	15 mm	45 °	2.6 cm	3.8 cm	0.8 cm
60003	1545902	12	15 mm	90 °	3.8 cm	5.1 cm	1.8 cm
60031	1545930	15	18 mm	45 °	2.9 cm	3.9 cm	0.9 cm
60004	1545903	15	18 mm	90 °	4.2 cm	5.3 cm	2.2 cm