



Geberit Mapress CuNiFe -laippa PN 10/16, muhvilla



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisäلت, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen

- Alipaineelle

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa
- Muoto B1 (korotettu tiivistyslista ja vakiotiivistyspinta), EN 1092-3 mukaan

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, Ø	di, Ø	D	k	m	L	l	Z	n	PN
68692	15 / 12	15 mm	14.1 mm	9.5 cm	65 mm	14 mm	6.1 cm	1.2 cm	4.1 cm	4 kpl	10 / 16 bar
68694	20	22 mm	19 mm	10.5 cm	75 mm	14 mm	6.5 cm	1.2 cm	4.4 cm	4 kpl	10 / 16 bar
68695	25	28 mm	25.2 mm	11.5 cm	85 mm	14 mm	6.9 cm	1.2 cm	4.6 cm	4 kpl	10 / 16 bar
68696	32	35 mm	32 mm	14 cm	100 mm	18 mm	7.2 cm	1.4 cm	4.6 cm	4 kpl	10 / 16 bar
68697	40	42 mm	39 mm	15 cm	110 mm	18 mm	7.9 cm	1.4 cm	4.9 cm	4 kpl	10 / 16 bar
68698	50	54 mm	51 mm	16.5 cm	125 mm	18 mm	8.7 cm	1.6 cm	5.2 cm	4 kpl	10 / 16 bar
68699	65	76.1 mm	71.9 mm	18.5 cm	145 mm	18 mm	11.8 cm	1.6 cm	6.5 cm	4 kpl	10 / 16 bar
68700	80	88.9 mm	84.7 mm	20 cm	160 mm	18 mm	12.5 cm	1.8 cm	6.5 cm	8 kpl	10 / 16 bar
68701	100	108 mm	103.8 mm	22 cm	180 mm	18 mm	13 cm	2 cm	5.5 cm	8 kpl	10 / 16 bar

Tarvikkeet

- Geberit -laippatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16