


Geberit Silent-db20 -haarayhde 45°



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

Ominaisuudet

- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

Tekniset tiedot

| | |
|------------------------------|---------------|
| Enimmäisvarastointilämpötila | 40 °C |
| Materiaali | PE-S2 |
| Lämpölaajeneminen | 0.17 mm/(m·K) |
| Putken lämmönjohtavuus | 0.43 W/(m·K) |

| Tuotenro | LVI nro. | DN | d, ø | d1, ø | arc | H | X1 | X2 | X3 | K1 |
|--------------|----------|-----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 305.054.14.1 | 2300593 | 56 / 56 | 56 mm | 56 mm | 45 ° | 18 cm | 6 cm | 12 cm | 12 cm | 1.5 cm |
| 306.054.14.1 | 2300594 | 60 / 56 | 63 mm | 56 mm | 45 ° | 19.5 cm | 6.5 cm | 13 cm | 13 cm | 2 cm |
| 306.064.14.1 | 2300595 | 60 / 60 | 63 mm | 63 mm | 45 ° | 19.5 cm | 6.5 cm | 13 cm | 13 cm | 2 cm |
| 307.054.14.1 | 2300596 | 70 / 56 | 75 mm | 56 mm | 45 ° | 21 cm | 7 cm | 14 cm | 14 cm | 3.5 cm |
| 307.064.14.1 | 2300597 | 70 / 60 | 75 mm | 63 mm | 45 ° | 21 cm | 7 cm | 14 cm | 14 cm | 3 cm |
| 307.074.14.1 | 2300598 | 70 / 70 | 75 mm | 75 mm | 45 ° | 21 cm | 7 cm | 14 cm | 14 cm | 2 cm |
| 308.054.14.1 | 2300599 | 90 / 56 | 90 mm | 56 mm | 45 ° | 24 cm | 8 cm | 16 cm | 16 cm | 5 cm |
| 308.064.14.1 | 2300600 | 90 / 60 | 90 mm | 63 mm | 45 ° | 24 cm | 8 cm | 16 cm | 16 cm | 5 cm |
| 308.074.14.1 | 2300601 | 90 / 70 | 90 mm | 75 mm | 45 ° | 24 cm | 8 cm | 16 cm | 16 cm | 4 cm |
| 308.084.14.1 | 2300602 | 90 / 90 | 90 mm | 90 mm | 45 ° | 24 cm | 8 cm | 16 cm | 16 cm | 2.5 cm |
| 310.054.14.1 | 2300603 | 100 / 56 | 110 mm | 56 mm | 45 ° | 27 cm | 9 cm | 18 cm | 18 cm | 7 cm |
| 310.064.14.1 | 2300604 | 100 / 60 | 110 mm | 63 mm | 45 ° | 27 cm | 9 cm | 18 cm | 18 cm | 6.5 cm |
| 310.074.14.1 | 2300605 | 100 / 70 | 110 mm | 75 mm | 45 ° | 27 cm | 9 cm | 18 cm | 18 cm | 5.5 cm |
| 310.084.14.1 | 2300606 | 100 / 90 | 110 mm | 90 mm | 45 ° | 27 cm | 9 cm | 18 cm | 18 cm | 4.5 cm |
| 310.104.14.1 | 2300607 | 100 / 100 | 110 mm | 110 mm | 45 ° | 27 cm | 9 cm | 18 cm | 18 cm | 3 cm |
| 312.104.14.1 | 2300608 | 125 / 100 | 135 mm | 110 mm | 45 ° | 34.5 cm | 11.5 cm | 23 cm | 23 cm | 6.5 cm |
| 312.124.14.1 | 2300609 | 125 / 125 | 135 mm | 135 mm | 45 ° | 34.5 cm | 11.5 cm | 23 cm | 23 cm | 5 cm |
| 315.144.14.1 | 2300612 | 150 / 150 | 160 mm | 160 mm | 45 ° | 41.5 cm | 14 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 7 cm |