


Geberit Mapress Therm -T-haara sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan ja teollisuuteen

Ominaisuudet

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia

Tekniset tiedot

Materiaali | Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm														
41304	1273546	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	90 °	6.4 cm	4 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	2.7 cm	1.2 cm	Uusi
41307	1273548	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	90 °	7.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	3 cm	1.6 cm	Uusi
41309	1273549	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	90 °	8.4 cm	4.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.3 cm	1.9 cm	Uusi
41312	1273550	32 / 15 / 32	35 mm	1/2 "	35 mm	90 °	10 cm	5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.7 cm	2.4 cm	Uusi
41313	1273551	32 / 20 / 32	35 mm	3/4 "	35 mm	90 °	10 cm	5.3 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.8 cm	2.4 cm	Uusi
41316	1273552	40 / 15 / 40	42 mm	1/2 "	42 mm	90 °	11.4 cm	5.3 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	4 cm	2.7 cm	Uusi
41326	1273553	65 / 20 / 65	76.1 mm	3/4 "	76.1 mm	90 °	23 cm	7.4 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.9 cm	6.2 cm	Uusi
41331	1273554	80 / 20 / 80	88.9 mm	3/4 "	88.9 mm	90 °	26 cm	8.0 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.5 cm	7 cm	Uusi
41336	1273555	100 / 20 / 100	108 mm	3/4 "	108 mm	90 °	31 cm	9.0 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.5 cm	8 cm	Uusi
41350	1273556	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	90 °	8.4 cm	4.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	3.4 cm	1.9 cm	Uusi
41360	1273557	50 / 15 / 50	54 mm	1/2 "	54 mm	90 °	13.8 cm	5.9 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.6 cm	3.4 cm	Uusi
41305	1273547	15	18 mm	1/2 "	18 mm	90 °	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.9 cm	1.4 cm	Uusi