


Geberitin mallin 185 pesuallashana, verkkovirtakäyttöinen



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Käyttöveden ottoon
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Asennettavaksi pesuallaisiin tai tasoihin
- Kylmän ja lämpimän veden liitântään (vain sekoittajalla varustetussa mallissa)
- Kylmän tai sekoitetun veden liitântään (vain mallissa ilman sekoittajaa)
- Käytettäväksi jaloteräksisen altaan kanssa
- Sekoittajalla tai suihkutermostaatilella varustettu malli ei sovellu pikakuumentimelle, katso tekninen tietolehti "Pesuallashanat pikakuumentimillä"

Ominaisuudet

- Hanaryhmä I standardin DIN 4109 mukaan
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Infrapunarekisteröinti
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Ilkivaltasuojattu
- Tilavuusvirran rajoitus poresuuttimella
- Lämpötilan säätö sekoittajalla (vain sekoittajalla varustetussa mallissa)
- Vesi ei säädettävissä puhtaasti lämpimäksi tai puhtaasti kylmäksi (vain sekoittajalla varustetussa mallissa)
- Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
- Muunnettavissa paristokäyttöä varten
- Säädettävä energiansäästötila
- Nopeasti reagoiva kaksisäteinen tunnistustekniikka säästää vettä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Vedensäästön ohjelma säädettävissä
- Intervallihuuhtelun ohjelma säädettävissä
- Jatkuva huuhtelu yksilöllisesti säädettävissä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Varustettu sisäänrakennetulla yksisuuntaventtiilillä
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa

Toimituksen sisältö

- Korisuodatin
- Sähköpistoke
- Poresuuttimen avain
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	Väri / pinta	Sekoittaja	H	Pistokemalli
116.155.21.1	Kromattu	Sekoittajalla ja kahvalla	16 cm	SEV T11
116.135.21.1	Kromattu	Ilman sekoittajaa	16 cm	SEV T11
116.145.21.1	Kromattu	Sekoittajalla	16 cm	SEV T11

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50–60 Hz
Käyttöjännite	12 V AC
Tehontarve	0.1 W
Johtimen pituus	1.9 m
Käyttöpaine	0.5–8 bar
Paine-ero KV/VV	≤ 1.5 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Ilman/inertin kaasun enimmäiskoepaine	3 bar
Ympäristön lämpötila	1–40 °C
Veden enimmäislämpötila	60 °C
Veden enimmäislämpötila, lyhytaikainen	90 °C
Virtausmäärä 3 baarin paineessa	6 l/min
Mitoitusvirtaama	0.07 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar
Aktivointietäisyyden säätöalue	5–33 cm
Aktivointietäisyyden tehdasasetus	16–18 cm
Intervallihuuhtelun säätöalue	1–168 h
Intervallihuuhtelun tehdasasetus	168 h
Intervallihuuhteluaika, säätöalue	3–180 s
Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus	3 s
Materiaali	Kromattu messinki

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar