


Geberit Silent-PP -tulppa



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Omakotitalojen keskuspolynimureihin käytä vain putkikokoja DN 40–50

Ominaisuudet

- Äänioptimoitu

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	H
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Silent-PP				
390.128.14.1	2409735	40	40 mm	4.1 cm
390.228.14.1	2409736	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	2409737	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	2409738	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	2409739	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	2409740	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	2409741	150	160 mm	7.9 cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Silent-Pro				
390.228.14.1	2409736	50	50 mm	4.7 cm
390.328.14.1	2409737	70	75 mm	5.4 cm
390.428.14.1	2409738	90	90 mm	6 cm
390.528.14.1	2409739	100	110 mm	6.6 cm
390.628.14.1	2409740	125	125 mm	7.3 cm
390.728.14.1	2409741	150	160 mm	7.9 cm