


Geberit Mapress -palloventtiili ei juomavedelle, kahvalla



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Geberit Mapress Hiiliteräs -asennuksiin
- Geberit Mapress Ruostumaton teräs -asennuksiin
- Geberit Mapress Kupari -asennuksiin
- Geberit Mapress Therm -asennuksiin

Ominaisuudet

- Kuula messinkiä, kromattu
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 – +120 °C
Materiaali	Messinki CW617N

Tuotenro	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	Z1	PN
94922	12	15	15 mm	7.7 cm	4.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	10 bar
94923	15	15	18 mm	8 cm	4.4 cm	8.5 cm	1.7 cm	2.4 cm	10 bar
94924	20	20	22 mm	8.9 cm	5.2 cm	10.6 cm	2.1 cm	2.9 cm	10 bar
94925	25	25	28 mm	9.6 cm	5.6 cm	10.6 cm	2.4 cm	3.1 cm	10 bar
94926	32	32	35 mm	10.9 cm	6.1 cm	10.6 cm	2.7 cm	3.4 cm	10 bar
94927	40	40	42 mm	14.1 cm	7.9 cm	15.5 cm	3.6 cm	4.5 cm	10 bar
94928	50	50	54 mm	15.7 cm	9.4 cm	17.5 cm	3.9 cm	4.8 cm	10 bar