


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -yhdistäjä sisäkierteellä, liitinmutteri CrNi-terästä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Kylläiselle vesihöyrylle ≤ 120 °C
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyisistä, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	DN	d, Ø	Rp	G	L	Z
35350	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5.9 cm	2.6 cm
35357	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.1 cm	2.6 cm
35351	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5.9 cm	2.6 cm
35358	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.1 cm	2.6 cm
35352	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.3 cm	2.7 cm
35359	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	2.8 cm
35353	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.1 cm	3.1 cm
35354	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.7 cm	3.2 cm
35355	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.2 cm	3.3 cm
35356	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.5 cm	3.7 cm