


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -T-haara ulkokierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Kylläiselle vesihöyrylle ≤ 120 °C
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	DN	d, ø	R	d1, ø	arc	L	l	l1	H	Z	Z1
31401	12 / 10 / 12	15 mm	3/8 "	15 mm	90 °	6.4 cm	3.2 cm	3.2 cm	5.0 cm	1.2 cm	1.2 cm
31454	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	90 °	6.4 cm	3.2 cm	3.2 cm	4.0 cm	1.2 cm	1.2 cm
31455	15	18 mm	1/2 "	18 mm	90 °	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	4.2 cm	1.4 cm	1.4 cm
31458	20	22 mm	3/4 "	22 mm	90 °	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	4.8 cm	1.6 cm	1.6 cm
31461	25	28 mm	1 "	28 mm	90 °	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	5.4 cm	1.9 cm	1.9 cm
31464	32	35 mm	1 1/4 "	35 mm	90 °	10 cm	5 cm	5 cm	6.0 cm	2.4 cm	2.4 cm