


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -palloventtiili kahvalla



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Prosessivesiä varten (käyttöalue teknisten tietojen "Prosessivedet" mukaan)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Paineilmalle (öljyisäältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

Ominaisuudet

- DVGW-hyväksytty
- Malli Geberit T4

- Kuulassa ja perusyksikössä täysi läpivirtaus
- Vivun kiinnitys ruuvilla
- Yläosa vaihdettavissa
- Kuula PPSU:ta
- Yläosan tiiviste EPDM-kumia
- Kuulien tiivisteet silikonia
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 – +95 °C
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Toimituksen sisältö

- Värimerkinnät (punainen, sininen, vihreä)

Tuotenro	DN	DNV	d, Ø	L	L1	L2	Z	PN
94952	12	15	15 mm	10.4 cm	5.9 cm	9.2 cm	3.2 cm	10 bar
94953	15	15	18 mm	10.4 cm	5.9 cm	9.2 cm	3.2 cm	10 bar
94954	20	20	22 mm	11.6 cm	6.2 cm	9.2 cm	3.7 cm	10 bar
94955	25	25	28 mm	13.4 cm	7.1 cm	12.4 cm	4.4 cm	10 bar
94956	32	32	35 mm	15.4 cm	7.6 cm	12.4 cm	5.1 cm	10 bar
94957	40	40	42 mm	17.7 cm	8.3 cm	14.7 cm	5.9 cm	10 bar
94958	50	50	54 mm	20.6 cm	9 cm	14.7 cm	6.8 cm	10 bar