


Geberit Mapress CuNiFe -liitinmuhvi ulkokierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisäältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Alipaineelle

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, Ø	R	L	H
68703	12 / 15	15 mm	1/2 "	5.3 cm	3.3 cm
68715	20 / 15	22 mm	1/2 "	5.4 cm	3.3 cm
68707	20	22 mm	3/4 "	5.8 cm	3.7 cm
68708	25	28 mm	1 "	6.4 cm	4.1 cm
68709	32	35 mm	1 1/4 "	7.2 cm	4.6 cm
68710	40	42 mm	1 1/2 "	7.7 cm	4.7 cm
68711	50	54 mm	2 "	8.9 cm	5.4 cm



- Muunnoskappaleet NPT-kierteellä pyynnöstä