


Geberit Mapress Kupari -supistuskaksoismuhvi



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Järjestelmästä poikkeavien kupariputkiläpimittojen liittämiseen
- Kupariputkien ja kevytteräspankujen välisiin muunnoksiin
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ø 14 mm on puristettavissa Geberit Mapress -puristusleualla Ø 15 mm
- Ø 16 mm on puristettavissa Geberit Mapress -puristusleualla Ø 18 mm
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- O-rengas EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	Z
Tämä tuote sopii järjestelmään:						
62024		15	18 mm	16 mm	4.1 cm	0.1 cm
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm						
62020	1542145	12	15 mm	14 mm	4.1 cm	0.1 cm
62022		12	15 mm	16 mm	4.1 cm	0.1 cm