


Geberit Silent-Pro -puhdistusyhde 90° soikealla huoltoaukolla



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Vaakasuuntaiseen asennukseen
- Pystysuuntaiseen asennukseen

Ominaisuudet

- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- Ovaali aukko
- Tiiviste EPDM-kumia

Tekniset tiedot

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP MX
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Toimituksen sisältö

- Suojakansi harmaata valurautaa, mustaksi uppomaalattu
- Kaksoismuhvi PP:tä, huulitiivisteellä

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	A	H	h	X
393.503.14.1	2409929	100	110 mm	90 °	12 cm	40.3 cm	28 cm	20 cm
393.603.14.1	2409930	125	125 mm	90 °	12.5 cm	41.4 cm	28 cm	20.5 cm
393.703.14.1	2409931	150	160 mm	90 °	14 cm	43.4 cm	28 cm	21.5 cm