


Geberit FlowFit -T-haara sisäkierteellä, sisäkierre sivulla



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatu luokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Lyijytön
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspaissä läpikuultava suojahattu
- Kierrepääät läpikuultavalla suojatulpalla

Tekniset tiedot

Materiaali | Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS)

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1	
620.353.00.1	1752594	25 / 25 / 15	32 mm	1/2 "	90 °	10.2 cm	7.1 cm	3.4 cm	1.6 cm	Uusi
620.354.00.1	1752595	32 / 32 / 15	40 mm	1/2 "	90 °	11.1 cm	7.6 cm	3.9 cm	2 cm	Uusi
620.355.00.1	1752596	40 / 40 / 15	50 mm	1/2 "	90 °	15.5 cm	11.7 cm	5.6 cm	2.3 cm	Uusi