

Geberit-urinaalihuuhdelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Huuhtelu-aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhdeltu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Nimellisjännite	110-240 V AC
Verkkotaajuus	50-60 Hz
Käyttöjännite	4.5 V DC
Tehontarve	< 0.5 W
Tehontarve valmiustilassa	< 0.1 W
Käyttöpaine	1-8 bar
Veden enimmäiskoepaine	16 bar
Käyttölämpötila	1-40 °C
Veden enimmäislämpötila	30 °C
Virtausmäärä paineessa 1 bar virtauksenrajoittimella	0.18 l/s
Mitoitusvirtaama	0.23 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	1 bar
Intervallihuuhdellun säätöalue	1-168 h
Intervallihuuhdellun tehdasasetus	24 h
Intervallihuuhdellu-aika, säätöalue	3-180 s
Intervallihuuhdellu-ajan tehdasasetus	5 s
Ilmaisuajan säätöalue	3-15 s
Ilmaisuajan tehdasasetus	7 s
Huuhteluajan säätöalue	1-15 s
Huuhteluajan tehdasasetus	7 s

Toimituksen sisältö

- Verkkokaapeli
- Magneettiventtiili
- Kotelo

Tuotenro

243.275.00.1

Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain
- Geberit Clean-ohjain



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar