



SUORITUSTASOILMOITUS No. 73/SS/VAN

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:
Tinsmith Profile 535
2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennuksissa käytettävät itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet ulko- ja sisäseinien verhouksiin.
3. Valmistaja: Ruukki Construction Oy
Tulkintie 29, 01740 Vantaa
Finland
4. Valtuutettu edustaja: Ei sovelleta
5. AVCP-järjestelmä: Palokäyttäytyminen: AVCP 3, muut ominaisuudet: AVCP 4
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi
EN 14783:2013 "Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin. Tuotestandardi ja vaatimukset."
- Ilmoitettu laitos: Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488)
VTT Expert Services Oy (0809)
7. Ilmoitetut suoritustasot: Tuotteiden tekniset ominaisuudet löytyvät eriteltynä tämän suoritustasoilmoituksen liitteenä olevista taulukoista.

Edellä yksilöityjen tuotteiden suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tämä suoritustasoilmoitus löytyy Ruukin verkkosivuilta:
<https://www.ruukki.com/fin/katot/tuki-ja-ohjeet/esitteet-ja-asennusohjeet>

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Adam Korol
Senior Vice President
Building Envelopes

Helsinki 20.05.2024

Liite 1 suoritustasoilmoitukseen 73/SS/VIM

Tuote Perus- ominaisuudet	Tinsmith Profile 535
EN-standardi	EN 14783:2013
CE-merkinnän liittämivuosi:	15
Teräslaji:	S280GD+Z275 DX51D+Z275, DX51D+Z350 DX52D+Z275, DX52D+Z350 DX53D+Z275, DX53D+Z350 DX54D+Z275, DX54D+Z350 TSP+Z275, TSP+Z350
Materiaalin paksuus:	0,50 – 0,90 mm
Mittatoleranssit:	EN 10143:2006, EN 505:2013
Pinnoitteet	Hot dip galvanized Z275, Z350 GreenCoat Pural 50 µm GreenCoat Pural BT 50 µm GreenCoat Pural matt 50 µm GreenCoat Pural BT matt 50 µm GreenCoat Pural BT satin 50 µm GreenCoat TSP Legacy 18 µm
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	B_{roof} (CWFT) kattotuotteena NPD muissa käyttötarkoituksissa.
Palokäyttäytyminen (teräsohutlevy maalipinnoitteella):	Hot dip galvanized Z275 / Z350: A1 (CWFT) GreenCoat Pural 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural matt 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A1 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A1 GreenCoat Pural BT satin 50 µm: A1 GreenCoat TSP Legacy 18 µm: A1