



Suoritustasoilmoitus



03.6.2026

Asiakirjan nro:	KKM031812-025
Tuotenro:	501470346
GTIN	6438313163381
Kuvaus:	CHIPBOARDSCREW PROF TX20 4.5X70 10PCS
Halkaisija:	4.5
Pituus:	70
Syvennystyyppi:	Torx
Kierre:	Saw Half Thread
Kanta:	Flat HD
Kohta:	Type 17
Käyttötarkoitus:	Structural timber products
Materiaali:	C1022
Arviointijärjestelmä:	System 3+
Raportin nro:	1015-CPR-30-15255/19/JZ
Todistus nro:	CPR-J-00142-21
Ilmoitettu laitos / testauslaboratorio:	Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

Rakennustuotteen suoritustasoilmoitus

Perusominaisuudet	Suorituskyky		Puun tiheys (kg/m ³)	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Nimellishalkaisija (mm)	4.25 - 4.5			EN 14592:2008+A1:2012
Sisäkierteen halkaisija (mm)	2.55 - 2.85			EN 14592:2008+A1:2012
Pään halkaisija (mm)	8.64 - 9.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kokonaispituus (mm)	68.5 - 70.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kierteen pituus (mm)	40.5 - 43.5			EN 14592:2008+A1:2012
Taivutusmomentti (Nmm)	I ₂ = 1d	3944.4		EN 14592:2008+A1:2012
Vetokapasiteetti (kN)	6.9			EN 14592:2008+A1:2012
Pään läpivetoparametri (N/mm ²)	22.21		350	EN 14592:2008+A1:2012
Vetoparametri (N/mm ²)	Kohtisuorassa syitä vastaan	17.64	400	EN 14592:2008+A1:2012
	Syiden suuntaisesti	12.66	400	EN 14592:2008+A1:2012
Vääntösuhde (Nm)	Min 1.5		450	EN 14592:2008+A1:2012
Kestävyys	Blue/yellow zinc plated, (3 to 10) µm (Service Class 1 and 2 acc. to EN 1995-1-1) Ruspert (20 to 25) µm (Service Class 2 acc. to EN 1995-1-1)			EN 1995-1-1

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI



	Dacromet, (20 to 28) μm (Service Class 3 acc. to EN 1995-1-1)		
--	---	--	--

Valmistaja ilmoittaa: Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet – tappikiinnikkeet vaatimuksia.

