



Suoritustasoilmoitus



02.6.2026

Asiakirjan nro: KKM011712-020
Tuotenro: 500977770
GTIN: 6405422901913
Kuvaus: CHIPBOARDSCREW PROF TX20 4X25 200PC
Halkaisija: 4
Pituus: 25
Syvennystyyppi: Torx
Kierre: Saw Full Thread
Kanta: Flat HD
Kohta: Type 17
Käyttötarkoitus: Structural timber products
Materiaali: C1022
Arviointijärjestelmä: System 3+
Raportin nro: 1015-CPR-30-15255/13/JZ
Todistus nro: CPR-J-00136-21
Ilmoitettu laitos / testauslaboratorio: Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

Rakennustuotteen suoritustasoilmoitus

Perusominaisuudet	Suorituskyky		Puun tiheys (kg/m ³)	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Nimellishalkaisija (mm)	3.7 - 4.0			EN 14592:2008+A1:2012
Sisäkierteen halkaisija (mm)	2.25 - 2.65			EN 14592:2008+A1:2012
Pään halkaisija (mm)	7.64 - 8.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kokonaispituus (mm)	23.95 - 25.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kierteen pituus (mm)	Full			EN 14592:2008+A1:2012
Taivutusmomentti (Nmm)	I ₂ = 1d	3227.2		EN 14592:2008+A1:2012
Vetokapasiteetti (kN)	5.8			EN 14592:2008+A1:2012
Pään läpivetoparametri (N/mm ²)	23.08		350	EN 14592:2008+A1:2012
Vetoparametri (N/mm ²)	Kohtisuorassa syitä vastaan	16.93	400	EN 14592:2008+A1:2012
	Syiden suuntaisesti	11.11	400	EN 14592:2008+A1:2012
Vääntösuhde (Nm)	Min 1.5		450	EN 14592:2008+A1:2012
Kestävyys	Blue/yellow zinc plated, (3 to 10) µm (Service Class 1 and 2 acc. to EN 1995-1-1) Ruspert (20 to 25) µm (Service Class 2 acc. to EN 1995-1-1)			EN 1995-1-1

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI



	Dacromet, (20 to 28) μm (Service Class 3 acc. to EN 1995-1-1)		
--	---	--	--

Valmistaja ilmoittaa: Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet – tappikiinnikkeet vaatimuksia.

