



Suoritustasoilmoitus



02.6.2026

Asiakirjan nro:	KKM051901-127
Tuotenro:	502016660
GTIN	6438313505464
Kuvaus:	PANHEAD SCREW PROF ZN T25 5X35 12PCS
Halkaisija:	5
Pituus:	35
Syvennystyyppi:	Torx
Kierre:	Full Thread
Kanta:	Pan HD
Kohta:	
Käyttötarkoitus:	Structural timber products
Materiaali:	C1022
Arviointijärjestelmä:	System 3+
Raportin nro:	1015-CPR-30-15255/9/JZ
Todistus nro:	CPR-J-00132-21
Ilmoitettu laitos / testauslaboratorio:	Strojírenský zkušební ústav s.p. N.B. 1015

Rakennustuotteen suoritustasoilmoitus

Perusominaisuudet	Suorituskyky		Puun tiheys (kg/m ³)	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Nimellishalkaisija (mm)	4.7 - 5.0			EN 14592:2008+A1:2012
Sisäkierteen halkaisija (mm)	2.9 - 3.15			EN 14592:2008+A1:2012
Pään halkaisija (mm)	9.64 - 10.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kokonaispituus (mm)	33.75 - 35.0			EN 14592:2008+A1:2012
Kierteen pituus (mm)	Full			EN 14592:2008+A1:2012
Taivutusmomentti (Nmm)	I ₂ = 1d	5481.5		EN 14592:2008+A1:2012
Vetokapasiteetti (kN)	8.1			EN 14592:2008+A1:2012
Pään läpivetoparametri (N/mm ²)	28.19		350	EN 14592:2008+A1:2012
Vetoparametri (N/mm ²)	Kohtisuorassa syitä vastaan	15.05	350	EN 14592:2008+A1:2012
	Syiden suuntaisesti	12.53	350	EN 14592:2008+A1:2012
Vääntösuhde (Nm)	Min 1.5		450	EN 14592:2008+A1:2012
Kestävyys	Blue/yellow zinc plated, (3 to 10) µm (Service Class 1 and 2 acc. to EN 1995-1-1) Ruspert (20 to 25) µm (Service Class 2 acc. to EN 1995-1-1)			EN 1995-1-1

Maarit Väisälä

Maarit Väisälä Category Manager

KESKO CORPORATION
PO BOX 1, HELSINKI
FI-00016 KESKO

BUSINESS ID FI0109862-8
DOMICILE HELSINKI

TELEPHONE +358 10 53 11
WWW.KESKO.FI



	Dacromet, (20 to 28) μm (Service Class 3 acc. to EN 1995-1-1)		
--	---	--	--

Valmistaja ilmoittaa: Tuote noudattaa standardin EN 14592:2008+A1:2012, Puurakenteet – tappikiinnikkeet vaatimuksia.

