



# ANTI STAIN AQUA 5200

## pohjamaali

<b>MAALITYYPPI</b>	Vesiohenteinen, akryliiperustainen puupintojen pohjamaali.
<b>KÄYTTÖ</b>	Puuikkunat ja ulko-ovet. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
<b>OMINAISUUDET</b>	ANTI STAIN AQUA 5200 antaa hyvän tartunnan ja on nopeasti kuivuva. Hidastaa oksakohtien kellastumista. ANTI STAIN AQUA 5200-00 levitetään ruiskulla. ANTI STAIN AQUA 5200-01 levitetään flow-coatilla.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Kuiva-ainepitoisuus</b>	35 ±2 tilavuus-%
<b>Kiintoainepitoisuus</b>	n. 580 g/l
<b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>	n. 50 g/l

**Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % (lasi 120 µm)**

- pölykuiva	20 min kuluttua
- kosketuskuiva	2 h kuluttua
	Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.
- hiottavissa puulla	4 h kuluttua

<b>Ohenne, välineiden pesu</b>	Vesi
<b>Värisävyt</b>	Valkoinen

Käännä

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsitteleminen**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.  
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.  
Puu on suositeltavaa käsitellä tehokkaalla puunsuoja-aineella, joka suojaa puuta lahottaja-, home- ja sinistäjäsiemeniä vastaan.

**Maalausolosuhteet**

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - +38°C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

ANTI STAIN AQUA 5200-00 levitetään ruiskulla.

ANTI STAIN AQUA 5200-01 levitetään flow-coatilla.

Suosittelava märkäkalvonpaksuus on 100 - 150 µm.

**VARASTOINTI**

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_1159\_Tuoteseloste.pdf