

**TUOTESELOSTE 1651**

7 25.6.2015

**AQUA PRIMER 2907-42**

Puunsuoja-aine

Sivu 1 / 2

AQUA PRIMER 2907-42 on vesiohenteinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu peittävä puunsuoja-aine ulkokäyttöön, esimerkiksi oviin ja ikkunanpuitteisiin (käyttöluokat 2-3) standardin BS/EN 335-1 mukaisesti.

Aine antaa puulle suojan puuta tuhoavia lahottajasieniä ja sinistymäsieniä vastaan. Se täyttää standardin EN 152-1 vaatimukset. Lisäksi puun mittavakaus paranee.

AQUA PRIMER 2907-42 vähentää oksankohtien ja ydinpuun kellastumista.

**TEKNISET TIEDOT**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Sideaine:                             | Synteettinen sideaine       |
| Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC): | N. 17 g/l                   |
| Teoreettinen riittoisuus:             | N. 5-8 m <sup>2</sup> /l    |
| Värisävyt:                            | Valkoinen ja vaaleanharmaa. |

**KÄYTTÖOHJEET**

|                             |  |                             |                 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| Esikäsitteily:              | Puun on oltava puhdas ja pölytön. Puun kosteusprosentin tulisi olla:<br>Ikkunat ja ovet: 13 ± 2 %<br>Ulkoerhöukset: 18 ± 2 %   |                             |                 |
| Käsittely:                  | Levitetään Airmix (aircoat) -ruiskulla tai ilmattomalla ruiskulla, joko käsin tai automaattisesti.   |                             |                 |
| Käyttöolosuhteet:           | Aine toimitetaan käyttövalmiina. Sekoita hyvin ennen käyttöä.<br><br>Käytön ja kuivumisen aikana on ilman suhteellisen kosteuden oltava n. 40-60 % ja ympäristön lämpötilan 15-25 °C.<br><br>Kalvonpaksuus: 169-179 µm märkänä |                             |                 |
| Ruiskumaalausolosuhteet:    | <u>Suutin</u><br>Ilmaton litteä<br>0,28 mm   | <u>Paine</u><br>100-110 bar | <u>Ilmatuki</u> |
|                             | Litteä ilmaruisku<br>0,28 mm   | 80-100 bar                  | 1,0-1,5 bar     |
| Pintakäsittely:             | Käsittely puu tulee aina suojata pintakäsittelyllä, mikäli puu joutuu alttiiksi säälle.  |                             |                 |
| Kuivumisajat, 20 °C/50 %RH: | Käsittelykuiva: 2-3 tuntia<br>Päällemaalaus- ja hiontakuiva: 3-4 tuntia  |                             |                 |
|                             | Kuivumisaikojen voi lyhentää käyttämällä erityisiä kuivaamisjärjestelmiä. Kuivumisajat ovat viitteellisiä. Ne voivat vaihdella puun laadun, lämpötilan, kosteuden ja ilmanvaihdon mukaan.                                      |                             |                 |
| Puhdistaminen:              | Käytä vettä ja saippuaa käytettyjen työkalujen puhdistamiseen.   |                             |                 |

---

**TUOTESELOSTE1651**

7 25.6.2015

Sivu 2 / 2

# AQUA PRIMER 2907-42

---

**TERVEYS JA  
TURVALLISUUS**

Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.

**LISÄTIEDOT**

Pakkauskoko: 20, 120 ja 1000 l

Säilytys: Tuote on säilytettävä yli 5 °C:n lämpötilassa. Säilytä turvallisessa paikassa. Säilyvyys on vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä. Rajoitettu säilyvyys astian avaamisen jälkeen.

Kansalliset rekisteröinnit: AQUA PRIMER 2907-42 on saanut seuraavat puunsuoja-aineilta vaadittavat hyväksynnät:

**FIN:** FI-2015-0003  
**DK:** BPD-reg. nr. 417-17-1  
**EE:** EE-2012-0012  
**LT:** A08PAP771145/A  
**LV:** LV/2012/MR/010  
**PL:** PL/2012/0046/A/MR/FF  
**SE:** Reg. nr. 5071  
**NO:** NO-2014-0041-01 – NO-2014-0042-03

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

## AQUA PRIMER 2907-42:llä käsiteltyjen esineiden pakolliset merkinnät

Jos esine on käsitelty puunsuoja-aineella jolla on ilmoitettu olevan biosidisia ominaisuuksia (suojaaminen esimerkiksi puuta tuhoavilta lahottajasisieniltä tai sinistäjäsisieniltä), on noudatettava alla esitettyjä ohjeita, jotka ovat uuden, 1.9.2013 voimaan tulevan EU:n biosididirektiivin mukaiset:

Tällaisten käsiteltyjen tuotteiden, kuten ovien ja ikkunoiden, markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön on merkittävä esineet alla olevassa tiedotteessa luetetuilla AQUA PRIMER 2907-42:ta koskevilla tiedoilla.

Merkintöjen on oltava selvästi näkyvissä, helposti luettavissa ja riittävän kestäviä. Jos se on käsitellyn esineen koon tai toiminnan vuoksi tarpeellista, merkinnät on esitettävä pakkauksessa, käyttöohjeissa tai takuussa.

Lisätietoja on biosidiasetuksen 528/2012 artiklan 58 osassa 3:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:FI:PDF>

## TIEDOTE: AQUA PRIMER 2907-42:llä käsitellyt esineet

|  |   |
|--|---|
| <b>Tämä esine on käsitelty puunsuoja-aineella:<br/>(biosidiasetus 528/2012, PT8)</b>   | <b>AQUA PRIMER 2907-42</b>  |
| a) AQUA PRIMER 2907-42:llä käsitellyt esineet sisältävät:                              | Tuotetyypille 8 hyväksytyjä biosideja                                   |
| b) AQUA PRIMER 2907-42:llä käsitellyt esineet on suojattu seuraavilta:                 | Puuta tuhoavat lahottajasisienet ja sinistäjäsisienet                   |
| c) AQUA PRIMER 2907-42:llä käsitellyt esineet sisältävät seuraavia biosidivalmisteita: | Propikonatsoli, IPBC  |
| d) AQUA PRIMER 2907-42:llä käsitellyt esineet sisältävät seuraavia nanomateriaaleja:   | -   |
| AQUA PRIMER 2907-42-puunsuoja-aineen on valmistanut:                                   | Teknos A/S<br>Industrivej 19<br>DK-6580 Vamdrup<br>Puh. +45 76 93 94 00 |

### e) Erityiset AQUA PRIMER 2907-42:llä käsiteltyjen tuotteiden varotoimet:

Vesielöistön suojelemiseksi ei käsiteltyä puuta saa käyttää vesiympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä (esimerkiksi joet, purot ja järvet).

Käsitelty puu on pintakäsiteltävä esimerkiksi lakkaamalla tai maalaamalla. Pintakäsittely on uusittava säännöllisin väliajoin.