



Fix master Toge Asfalttiruuvi TSM A

ilmastorasitusluokan C5-I medium TOGE-KORR TSM B/BC vaatimusten mukainen pinnoitettu teräs

- Nopea asentaa.
 - Kuorman siirto asfalttiin poratun reiän seinämään kierteiden välityksellä ja kemiallisen massan avulla.
 - Hyvä pitävyys toistuvan iskukuormituksen vaikuttaessa
 - Ei jatkuvasti vaikuttavaa vetokuormitusta asfaltin muokkautumisominaisuuksien ansiosta.
- **Ankkurin/tulpan halkaisija** : 16 mm
 - **Pään/kannan tyyppi** : Uppokanta
 - **Kannan halkaisija (d sk)**: 30 mm
 - **Kannan/vääntiön malli** : Kuusiokolo
 - **Sisäinen vääntiö/kanta** : AV 12
 - **Materiaali** : Teräs
 - **Pinnoite** : Sinkkihiutale, hopea

Tuotenumero	Ankkurin/tulpan pituus (l)	Sisäkierte	Porareian halkaisija	Porareian syvyys (h 1)	Asennussyvyys (h nom)	Asfaltin paksuus vähint.	Vaadittu ruuvien pituus – edellytys	Kierteen halkaisija
0901716102	100 mm	10 mm	16 mm	110 mm	100 mm	150 mm	15 mm + kiinnitetävän kappaleen paksuus	18,9 mm
0901722102	100 mm	16 mm	22 mm	110 mm	100 mm	150 mm	25 mm + kiinnitetävän kappaleen paksuus	24,6 mm
0901722157	155 mm	16 mm	22 mm	160 mm	155 mm	200 mm	25 mm + kiinnitetävän kappaleen paksuus	24,6 mm