



Fix master

Fix master Kuusioruuvi, täyskierre

DIN 933, teräs 8.8U, kuumasinkitty

- Valmistettu kierteen alikoon toleranssiluokassa 6AZ (kierrevälitys) ennen pintasuojausta (EN ISO 10684).
- Pultit täyttävät ISO-standardin vaatimukset kuumasinkityksen jälkeen.
- Pultteja ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia pulttiliitoksessa ja liitoksen pettämisen.

- **Materiaali** : Teräs
- **Pinta, pinnoite** : Kuumasinkitty
- **DIN** : 933
- **Kannan, vääntön malli** : Ulkoinen kuusio
- **Lujusluokka** : 8.8
- **Pään/kannan tyyppi** : Kuusiokanta

Tuotenumero	Tyyppin kuvaus	Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija	Pituus	AV/Leukojen väli	Kannan korkeus	ISO	Tuotteen paino	Vetolujuus
50578 65		M8	65 mm			4017	27,9 g	
505712 55		M12	55 mm				56 g	
505722 80		M22	80 mm			4017	303,13 g	
50576 12	M6X12	M6	12 mm	10 mm	4 mm	4017	4,4 g	800 N/mm ²
50576 16	M6X16	M6	16 mm	10 mm	4 mm	4017	5 g	800 N/mm ²
50576 20	M6X20	M6	20 mm	10 mm	4 mm	4017	5,8 g	800 N/mm ²
50576 25	M6X25	M6	25 mm	10 mm	4 mm	4017	6 g	800 N/mm ²
50576 30	M6X30	M6	30 mm	10 mm	4 mm	4017	7,51 g	800 N/mm ²
50576 35	M6X35	M6	35 mm	10 mm	4 mm	4017	8,37 g	800 N/mm ²
50576 40	M6X40	M6	40 mm	10 mm	4 mm	4017	9 g	800 N/mm ²
50578 12	M8X12	M8	12 mm	13 mm	5,3 mm	4017	9,8 g	800 N/mm ²
50578 16	M8X16	M8	16 mm	13 mm	5,3 mm	4017	11,1 g	800 N/mm ²
50578 20	M8X20	M8	20 mm	13 mm	5,3 mm	4017	12,3 g	800 N/mm ²
50578 25	M8X25	M8	25 mm	13 mm	5,3 mm	4017	13,9 g	800 N/mm ²
50578 30	M8X30	M8	30 mm	13 mm	5,3 mm	4017	15,5 g	800 N/mm ²
50578 35	M8X35	M8	35 mm	13 mm	5,3 mm	4017	17,1 g	800 N/mm ²
50578 40	M8X40	M8	40 mm	13 mm	5,3 mm	4017	18,7 g	800 N/mm ²
50578 45	M8X45	M8	45 mm	13 mm	5,3 mm	4017	20 g	800 N/mm ²
50578 50	M8X50	M8	50 mm	13 mm	5,3 mm	4017	21,8 g	800 N/mm ²
50578 60	M8X60	M8	60 mm	13 mm	5,3 mm	4017	25 g	800 N/mm ²
50578 70	M8X70	M8	70 mm	13 mm	5,3 mm	4017	28,2 g	800 N/mm ²
50578 80	M8X80	M8	80 mm	13 mm	5,3 mm	4017	31,4 g	800 N/mm ²
50578 100	M8X100	M8	100 mm	13 mm	5,3 mm	4017	37,7 g	800 N/mm ²
505710 12	M10X12	M10	12 mm	17 mm	6,4 mm	4017	17,2 g	800 N/mm ²
505710 16	M10X16	M10	16 mm	17 mm	6,4 mm	4017	21,2 g	800 N/mm ²
505710 20	M10X20	M10	20 mm	17 mm	6,4 mm	4017	23,2 g	800 N/mm ²
505710 25	M10X25	M10	25 mm	17 mm	6,4 mm	4017	25,7 g	800 N/mm ²
505710 30	M10X30	M10	30 mm	17 mm	6,4 mm	4017	28,2 g	800 N/mm ²
505710 35	M10X35	M10	35 mm	17 mm	6,4 mm	4017	30 g	800 N/mm ²
505710 40	M10X40	M10	40 mm	17 mm	6,4 mm	4017	33,2 g	800 N/mm ²
505710 45	M10X45	M10	45 mm	17 mm	6,4 mm	4017	35,7 g	800 N/mm ²
505710 50	M10X50	M10	50 mm	17 mm	6,4 mm	4017	38,2 g	800 N/mm ²
505710 60	M10X60	M10	60 mm	17 mm	6,4 mm	4017	43,3 g	800 N/mm ²
505710 70	M10X70	M10	70 mm	17 mm	6,4 mm	4017	48,3 g	800 N/mm ²
505710 80	M10X80	M10	80 mm	17 mm	6,4 mm	4017	53,3 g	800 N/mm ²
505710 100	M10X100	M10	100 mm	17 mm	6,4 mm	4017	63,3 g	800 N/mm ²
505712 20	M12X12	M12	20 mm	19 mm	7,5 mm	4017	33 g	800 N/mm ²
505712 16	M12X16	M12	16 mm	19 mm	7,5 mm	4017	28 g	800 N/mm ²
505712 25	M12X25	M12	25 mm	19 mm	7,5 mm	4017	36,6 g	800 N/mm ²

Tuotenumero	Tyyppin kuvaus	Kierteen tyyppi x nimellishal- kaisija	Pituus	AV/Leukojen väli	Kannan korkeus	ISO	Tuotteen paino	Vetolujuus
505712 30	M12X30	M12	30 mm	19 mm	7,5 mm	4017	40 g	800 N/mm ²
505712 35	M12X35	M12	35 mm	19 mm	7,5 mm	4017	43,8 g	800 N/mm ²
505712 40	M12X40	M12	40 mm	19 mm	7,5 mm	4017	47,4 g	800 N/mm ²
505712 45	M12X45	M12	45 mm	19 mm	7,5 mm	4017	51 g	800 N/mm ²
505712 50	M12X50	M12	50 mm	19 mm	7,5 mm	4017	54,5 g	800 N/mm ²
505712 60	M12X60	M12	60 mm	19 mm	7,5 mm	4017	59,95 g	800 N/mm ²
505712 70	M12X70	M12	70 mm	19 mm	7,5 mm	4017	68,9 g	800 N/mm ²
505712 80	M12X80	M12	80 mm	19 mm	7,5 mm	4017	76,1 g	800 N/mm ²
505712 90	M12X90	M12	90 mm	19 mm	7,5 mm	4017	83,3 g	800 N/mm ²
505712 100	M12X100	M12	100 mm	19 mm	7,5 mm	4017	90 g	800 N/mm ²
505712 120	M12X120	M12	120 mm	19 mm	7,5 mm	4017	105 g	800 N/mm ²
505712 140	M12X140	M12	140 mm	19 mm	7,5 mm	4017	125 g	800 N/mm ²
505716 20	M16X20	M16	20 mm	24 mm	10 mm	4017	63,5 g	800 N/mm ²
505716 25	M16X25	M16	25 mm	24 mm	10 mm	4017	71 g	800 N/mm ²
505716 30	M16X30	M16	30 mm	24 mm	10 mm	4017	77 g	800 N/mm ²
505716 35	M16X35	M16	35 mm	24 mm	10 mm	4017	84 g	800 N/mm ²
505716 40	M16X40	M16	40 mm	24 mm	10 mm	4017	91 g	800 N/mm ²
505716 45	M16X45	M16	45 mm	24 mm	10 mm	4017	98 g	800 N/mm ²
505716 50	M16X50	M16	50 mm	24 mm	10 mm	4017	103 g	800 N/mm ²
505716 55	M16X55	M16	55 mm	24 mm	10 mm	4017	110 g	800 N/mm ²
505716 60	M16X60	M16	60 mm	24 mm	10 mm	4017	117 g	800 N/mm ²
505716 65	M16X65	M16	65 mm	24 mm	10 mm	4017	123 g	800 N/mm ²
505716 70	M16X70	M16	70 mm	24 mm	10 mm	4017	130 g	800 N/mm ²
505716 75	M16X75	M16	75 mm	24 mm	10 mm	4017	137 g	800 N/mm ²
505716 80	M16X80	M16	80 mm	24 mm	10 mm	4017	144 g	800 N/mm ²
505716 90	M16X90	M16	90 mm	24 mm	10 mm	4017	157 g	800 N/mm ²
505716 100	M16X100	M16	100 mm	24 mm	10 mm	4017	170 g	800 N/mm ²
505716 120	M16X120	M16	120 mm	24 mm	10 mm	4017	197 g	800 N/mm ²
505716 140	M16X140	M16	140 mm	24 mm	10 mm	4017	224 g	800 N/mm ²
505716 150	M16X150	M16	150 mm	24 mm	10 mm	4017	234 g	800 N/mm ²
505720 30	M20X30	M20	30 mm	30 mm	12,5 mm	4017	136 g	800 N/mm ²
505720 35	M20X35	M20	35 mm	30 mm	12,5 mm	4017	147 g	800 N/mm ²
505720 40	M20X40	M20	40 mm	30 mm	12,5 mm	4017	157 g	800 N/mm ²
505720 45	M20X45	M20	45 mm	30 mm	12,5 mm	4017	167 g	800 N/mm ²
505720 50	M20X50	M20	50 mm	30 mm	12,5 mm	4017	178 g	800 N/mm ²
505720 55	M20X55	M20	55 mm	30 mm	12,5 mm	4017	188 g	800 N/mm ²
505720 60	M20X60	M20	60 mm	30 mm	12,5 mm	4017	199 g	800 N/mm ²
505720 65	M20X65	M20	65 mm	30 mm	12,5 mm	4017	208,2 g	800 N/mm ²
505720 70	M20X70	M20	70 mm	30 mm	12,5 mm	4017	219 g	800 N/mm ²
505720 75	M20X75	M20	75 mm	30 mm	12,5 mm	4017	229 g	800 N/mm ²
505720 80	M20X80	M20	80 mm	30 mm	12,5 mm	4017	240 g	800 N/mm ²
505720 90	M20X90	M20	90 mm	30 mm	12,5 mm	4017	260 g	800 N/mm ²
505720 100	M20X100	M20	100 mm	30 mm	12,5 mm	4017	281 g	800 N/mm ²
505720 110	M20X110	M20	110 mm	30 mm	12,5 mm	4017	294,5 g	800 N/mm ²
505720 120	M20X120	M20	120 mm	30 mm	12,5 mm	4017	330 g	800 N/mm ²
505720 130	M20X130	M20	130 mm	30 mm	12,5 mm	4017	355 g	800 N/mm ²
505720 150	M20X150	M20	150 mm	30 mm	12,5 mm	4017	384 g	800 N/mm ²
505720 200	M20X200	M20	200 mm	30 mm	12,5 mm	4017	484 g	800 N/mm ²
505724 40	M24X40	M24	40 mm	36 mm	15 mm	4017	250 g	800 N/mm ²
505724 45	M24X45	M24	45 mm	36 mm	15 mm	4017	237,8 g	800 N/mm ²
505724 50	M24X50	M24	50 mm	36 mm	15 mm	4017	274 g	800 N/mm ²
505724 55	M24X55	M24	55 mm	36 mm	15 mm	4017	290 g	800 N/mm ²
505724 60	M24X60	M24	60 mm	36 mm	15 mm	4017	299 g	800 N/mm ²

Tuotenumero	Tyyppin kuvaus	Kierteen tyyppi x nimellishal- kaisija	Pituus	AV/Leukojen väli	Kannan korkeus	ISO	Tuotteen paino	Vetolujuus
505724 65	M24X65	M24	65 mm	36 mm	15 mm	4017	319 g	800 N/mm ²
505724 70	M24X70	M24	70 mm	36 mm	15 mm	4017	340 g	800 N/mm ²
505724 80	M24X80	M24	80 mm	36 mm	15 mm	4017	370 g	800 N/mm ²
505724 90	M24X90	M24	90 mm	36 mm	15 mm	4017	393 g	800 N/mm ²
505724 100	M24X100	M24	100 mm	36 mm	15 mm	4017	423 g	800 N/mm ²
505724 110	M24X110	M24	110 mm	36 mm	15 mm	4017	445 g	800 N/mm ²
505724 120	M24X120	M24	120 mm	36 mm	15 mm	4017	483 g	800 N/mm ²
505724 130	M24X130	M24	130 mm	36 mm	15 mm	4017	513 g	800 N/mm ²
505724 140	M24X140	M24	140 mm	36 mm	15 mm	4017	543 g	800 N/mm ²
505724 150	M24X150	M24	150 mm	36 mm	15 mm	4017	572 g	800 N/mm ²
505724 160	M24X160	M24	160 mm	36 mm	15 mm	4017	602 g	800 N/mm ²
505724 200	M24X200	M24	200 mm	36 mm	15 mm	4017	722 g	800 N/mm ²
505724 240	M24X240	M24	240 mm	36 mm	15 mm	4017	842 g	800 N/mm ²
505727 60	M27X60	M27	60 mm	41 mm	17 mm	4017	420 g	800 N/mm ²
505727 80	M27X80	M27	80 mm	41 mm	17 mm	4017	492 g	800 N/mm ²
505730 60	M30X60	M30	60 mm	46 mm	18,7 mm	4017	543 g	800 N/mm ²
505730 70	M30X70	M30	70 mm	46 mm	18,7 mm	4017	590 g	800 N/mm ²
505730 80	M30X80	M30	80 mm	46 mm	18,7 mm	4017	640 g	800 N/mm ²
505730 90	M30X90	M30	90 mm	46 mm	18,7 mm	4017	685 g	800 N/mm ²
505730 100	M30X100	M30	100 mm	46 mm	18,7 mm	4017	732 g	800 N/mm ²
505730 110	M30X110	M30	110 mm	46 mm	18,7 mm	4017	775 g	800 N/mm ²
505730 120	M30X120	M30	120 mm	46 mm	18,7 mm	4017	827 g	800 N/mm ²
505730 130	M30X130	M30	130 mm	46 mm	18,7 mm	4017	858 g	800 N/mm ²
505730 140	M30X140	M30	140 mm	46 mm	18,7 mm	4017	836 g	800 N/mm ²
505730 150	M30X150	M30	150 mm	46 mm	18,7 mm	4017	1030 g	800 N/mm ²
505730 160	M30X160	M30	160 mm	46 mm	18,7 mm	4017	1020 g	800 N/mm ²
505730 180	M30X180	M30	180 mm	46 mm	18,7 mm	4017	1110 g	800 N/mm ²
505730 200	M30X200	M30	200 mm	46 mm	18,7 mm	4017	1200 g	800 N/mm ²
505736 50	M36X50	M36	50 mm	55 mm	22,5 mm	4017	802 g	800 N/mm ²
505736 70	M36X70	M36	70 mm	55 mm	22,5 mm	4017	930 g	800 N/mm ²
505736 80	M36X80	M36	80 mm	55 mm	22,5 mm	4017	1000 g	800 N/mm ²
505736 90	M36X90	M36	90 mm	55 mm	22,5 mm	4017	1070 g	800 N/mm ²
505736 100	M36X100	M36	100 mm	55 mm	22,5 mm	4017	1150 g	800 N/mm ²
505736 120	M36X120	M36	120 mm	55 mm	22,5 mm	4017	1270 g	800 N/mm ²
505736 130	M36X130	M36	130 mm	55 mm	22,5 mm	4017	1322 g	800 N/mm ²