



### Poraruuvi, uppokanta, PH-ristiura PIAS

DIN 7504-P, sinkitty, sinipassivoitu, A3K, PH-ristiurakanta

**Poraaminen, kierteyttäminen, ruuvaaminen – kaikki samassa työvaiheessa**

**Tarkka poraushalkaisija jokaista ruuviinnitystä varten**

- Mahdollisimman pieni kierretoleranssi.
- Aina optimaalinen kiinnitys.

- **Materiaali** : Teräs
- **DIN** : 7504
- **Kannan/vääntön malli** : Ristiura
- **Sisäinen vääntö/kanta** : PH 2

Tuotenumero	Tyyppin kuvaus	Nimellishalkaisija	Pituus (kokonaispituus)	Materiaalin pak-suus vähint./enint., teräs	Pään/kannan halkaisija	Tuotteen paino
021235 13	3,5X13	3,5 mm	13 mm	1,40-2,25 mm	6,8 mm	0,6 g
021235 16	3,5X16	3,5 mm	16 mm	1,40-2,25 mm	6,8 mm	0,9 g
021235 19	3,5X19	3,5 mm	19 mm	1,40-2,25 mm	6,8 mm	1,06 g
021235 25	3,5X25	3,5 mm	25 mm	1,40-2,25 mm	6,8 mm	1,34 g
021239 16	3,9X16	3,9 mm	16 mm	1,40-2,4 mm	7,5 mm	1,08 g
021239 25	3,9X25	3,9 mm	25 mm	1,40-2,4 mm	7,5 mm	1,54 g
021239 32	3,9X32	3,9 mm	32 mm	1,40-2,4 mm	7,5 mm	1,98 g
021242 13	4,2X13	4,2 mm	13 mm	1,40-3 mm	8,1 mm	1,02 g
021242 16	4,2X16	4,2 mm	16 mm	1,40-3 mm	8,1 mm	1,34 g
021242 19	4,2X19	4,2 mm	19 mm	1,40-3 mm	8,1 mm	1,5 g
021242 25	4,2X25	4,2 mm	25 mm	1,40-3 mm	8,1 mm	1,86 g
021242 32	4,2X32	4,2 mm	32 mm	1,40-3 mm	8,1 mm	2,36 g
021242 38	4,2X38	4,2 mm	38 mm	1,40-3 mm	8,1 mm	2,75 g
021248 16	4,8X16	4,8 mm	16 mm	1,75-4 mm	9,5 mm	1,92 g
021248 19	4,8X19	4,8 mm	19 mm	1,75-4 mm	9,5 mm	2,19 g
021248 25	4,8X25	4,8 mm	25 mm	1,75-4 mm	9,5 mm	2,65 g
021248 32	4,8X32	4,8 mm	32 mm	1,75-4 mm	9,5 mm	3,29 g
021248 38	4,8X38	4,8 mm	38 mm	1,75-4 mm	9,5 mm	3,88 g
021248 50	4,8X50	4,8 mm	50 mm	1,75-4 mm	9,5 mm	4,88 g