



MAPEI

Malech

**Vesipohjainen
akryylipohjuste**

TUNKEUTUU ALUSTAANSA

PARANTAA TARTUNTAA

KÄYTTÖKOHTEET

Malechia käytetään pohjusteena seinäpinnoille (betoni tai sementtipohjainen alusta) ennen **Elastocolor**, **Quarzolite** tai **Colorite** tuotteiden levitystä.

Malech tekee pinnoista tasaisen imevät ja parantaa pinnoitteen tarttuvuutta. **Malechia** käytetään myös **Aquaflex** järjestelmän osana kapseloimaan asbesti ennen **Aquaflexin** levitystä.

Esimerkkejä

- Pohjusteeksi hyvin kuivuneille uusille tai vanhoille ehjille rakenteille ennen **Elastocolor**, **Quarzolite** tai **Colorite** tuotteiden levitystä.
- Pohjusteeksi vanhojen, jopa vähän kalkkia sisältävien, maalien päälle ennen **Elastocolor**, **Quarzolite** tai **Colorite** tuotteiden levitystä.
- Pohjusteena ahtaissa tiloissa tai tiloissa joissa on huono ilmanvaihto (**Malech** on hajuton) ennen **Elastocolorin**, **Quarzoliten** tai **Coloriten** levitystä.

TEKNISET OMINAISUUDET

Malech on mikronisoitu akryylihartsipohjainen pohjuste vesidispersiossa, joka tunkeutuu paremmin alustaansa kuin perinteiset vesipohjaiset pohjusteet.

Malech on hajuton ja liuotinaineeton, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää ahtaissa ja huonosti tuuletetuissa tiloissa.



TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)	
TUOTEKUVAUS	
Olomuoto:	notkea neste
Väri:	väritön
Ominaispaino (EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	noin 1,01
Kuiva-ainepitoisuus (EN ISO 3251) (%):	noin 15
KÄYTTÖOMINAISUUDET	
Ohennus:	käyttövalmis tuote
Päälle maalattavissa:	12-24 tuntia riippuen olosuhteista, mutta aina niin, että edellinen kerros on täysin kuiva
Käyttölämpötila:	+5°C - +35°C
LOPULLINEN SUORITUSKYKY	
VOC sisältö käyttövalmiissa tuotteessa (Euroopan Direktiivi 2004/42/EC) (g/l):	≤ 5

Malechin koostumuksen ansiosta se lujittaa alustassa esiintyvän kalkin. **Malech** tunkeutuu syvälle alustaan ja hidastaa suolojen muodostumista.

SUOSITUKSIA

- Älä käytä metallipinnoille.
- Älä levitä märille pinnoille.
- Älä käytä alle +5°C lämpötilassa.

TYÖOHJEET

Alustan valmistelu

Uusien ja korjattujen pintojen on oltava täysin kuivuneet ja kovettuneet. Kaikkien käsiteltävien pintojen on oltava puhtaat, kiinteät ja kuivat. Poista pinnoilta rasva, öljy ja irtoava aines, joka on huonosti kiinni alustassa. Ylitasoita kaikki huokoiset alueet ja tasoita epätasaiset kohdat.

Tuotteen valmistelu

Malech on käyttövalmis tuote. Huonosti imeviä pintoja pohjustettaessa on

suositeltavaa ohentaa **Malechia** 50% asti vedellä lasittumisen estämiseksi.

Tuotteen levitys

Sekoita **Malech** ennen käyttöä ja levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla. Suojaa käsitellyt pinnat sateelta ensimmäisen 12 tunnin ajan. **Malech** voidaan ylimaalata olosuhteista riippuen 12-24 tunnin kuluttua levityksestä.

Puhdistus

Puhdista työvälineet vedellä ennen kuin **Malech** kuivuu.

Menekki

0,10-0,15 kg/m² riippuen alustan huokoisuudesta.

Pakkaus

10 kg purkki.

VARASTOINTI

Malech voidaan varastoida 24 kk kuivassa tilassa alkuperäispakkauksessaan +5°C - +30°C lämpötilassa.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteesta www.mapei.fi

AMMATTIKÄYTTÖÖN.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote- esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS:

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi.

KAIKKI TUOTE-ESITTEESEEN TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisätiedot ovat saatavissa pyydettäessä sekä osoitteista www.mapei.fi



Malech

